

3 吋數位壓力錶

型號: DPG-K3.0



不鏽鋼款



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 4 位 LCD 螢幕顯示，可開啟藍色背光，清晰準確顯示讀值
- 可選塑膠或不鏽鋼外殼
- 節電設計 – 10 秒後自動關閉背光
- 歸零功能 – 若因溫度影響產生不歸零情形，可啟動校正模式歸零數值

主要規格

▼錶徑

3"

▼安裝型式

直立式

▼接續部

材質: 不鏽鋼

1/4" PT

1/4" NPT

其他牙規需訂製

▼壓力範圍

表壓 ▼

0~1000 bar

真空 ▼

-760mmHg...0

▼量測介質

與不鏽鋼兼容的液體或氣體

▼工作溫度

-15 to 70°C

▼介質溫度

+80°C

其他規格

▼外殼材質

塑膠 / 不鏽鋼

▼螢幕顯示

4 位數 LCD 顯示

可開啟背光功能

▼螢幕尺寸

塑膠外殼: 41 (W) x 16 (H) mm

不鏽鋼外殼: 41 (W) x 16 (H) mm

▼可切換單位

表壓: MPa, psi, kg/cm²

真空: mbar; mmHg, inHg

▼電源供應

塑膠外殼型: 1.5V 電池 x3

不鏽鋼外殼型: 9V 鋰電池 x1

▼精度

±1.0% F.S. /

±0.5%F.S.

▼最大耐壓

150% 全刻劃



塑膠外殼

如何選型

DPG-K3.0		3 吋數位壓力錶			
	Code	外殼材質			
	PVC	塑膠			
	SS	不鏽鋼			
		Code	壓力接續部		
		2P	1/4" PT		
		2N	1/4" NPT		
		O	其他請指定		
			Code	壓力範圍	
			Custom	0...1000 bar	
			V	-760mmHg...0	
			Code	精度	
			A	±0.5%F.S.	
			B	±1.0% F.S.	
			Code	其他需求	
			/A	第三公證報告	
			/B	出廠報告	
			/C	吊牌	
DPG-K3.0		PVC	2P	0~20bar	B
選型範例: DPG-K3.0-PVC-2P-(0~20bar)-B					