

*本型錄產品皆可代工生產 (OEM)



單法蘭隔膜 (延伸型)
DS300L

結構：全焊接式，延伸型，單法蘭
法蘭規格：JIS日規，ANSI美規，
DIN德規
壓力範圍：0.6bar~60bar
防護等級：IP68



螺絲對鎖式牙口隔膜
DS190 (S)

隔膜外徑：90 mm
接續規格：1/4"，3/8"，1/2"，
3/4"，1"；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：0.4bar~60bar



高CP值電鍍壓力錶 (膜片型)
HCP-EPG

面徑：2"，2.5"，3.5"，4.5"
接續部：1/4"，3/8"；BSPT，NPT
壓力範圍：0~30inHg~400psi
精度：3%-2%-3%



殺菌釜用板式溫度計
FDT

面徑：9"
接續部：3/4" PT
溫度範圍：80°C~135°C
精度：±0.5°C



高溫熔體壓力錶
DSH系列

面徑：4"
接續部：1/2" -20UNF，M14*1.5，
M18*1.5，M22*1.5
壓力範圍：0/16~1000bar，0/35~70MPa
精度：±1.5%F.S.，±1.0%F.S.
介質溫度：300°C (DSHD)，400°C (DSHR)



熱電偶 (耐候型)
TC

接續部：1/2"，不鏽鋼304；BSPT，
NPT，PF
壓力範圍：0°C~1800°C
測棒：1/4" (6.35mm) 不鏽鋼304
測棒長度：30~3000mm
防護等級：IP65



高溫熔體壓力傳送器
PT-HTM系列

接續部：1/2" -20UNF，M14*1.5，
M18*1.5，M22，G3/4"
壓力範圍：0~10~2000bar
電源供應：24VDC
最高溫度：直測型：320°C，
隔測型：400°C，溫壓一體型：500°C



高溫熔體數位壓力錶
DPG-DSHR

錶徑：4"
接續部：1/2"-20UNF，M14*1.5，
M18*1.5，M22*1.5
壓力範圍：0~5~100MPa
電源供應：24VDC，220VAC
介質溫度：最高350°C



高溫型壓力傳送器
PT-HT

接續部：1/4" PT，不鏽鋼304
電器接頭：赫斯曼接頭，直接出線
壓力範圍：-100kPa~0~35kPa~100MPa
電源供應：12~30VDC，5VDC
精度：±2.0%F.S. <5~5kPa>，
±0.5%F.S. <其餘量程>
防護等級：IP65